

СМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ

СТАНДАРТЫ: EN 12390-2

Для приготовления образцов бетона и смесей, обеспечивают однородное и быстрое перемешивание. Просты и практичны, с пониженным захватом воздуха при перемешивании и подходят для использования в лабораториях и полевых условиях.

Технические характеристики:

- Редуктор с параллельными осями (мод. C163, C165)
- Масляный эпициклоидный редуктор (мод. C164, C164-01)
- Износостойчивый стальной барабан (мод. C163, C165)
- Барабан и основные части из износостойкой стали (мод. C164, C164-01)
- Защитная решетчатая крышка с выключателем
- Регулируемые лопасти смесителя
- Отверстие в днище барабана для выгрузки смеси
- Два колеса + опорно-сцепное устройство (мод. C163, C165)
- Пневматические шины и опорно-сцепное устройство (мод. C164, C164-01)
- Автоматический выключатель с магнитным расцепителем
- Электропитание: 230 В, 1 фаза, 50 Гц (мод. C165)
- Электропитание: 400 В, 3 фазы, 50 Гц (мод. C163, C164, C164-01)

ПРИМЕЧАНИЕ: мод. C163 доступна по запросу с электропитанием 230 В, 1 фаза.



C164

| Модель | | C165 | C163 | C164 | C164-01 |
|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Объем замеса | литры | 55 | 70/80 | 130 | 220 |
| Объем барабана | литры | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Размеры барабана (Ø x высота) | см | 70x30 | 70x43 | 80x40 | 110x40 |
| Мощность двигателя | л. силы | 1 | 2 | 5,5 | 7,5 |
| Габариты (Ø x высота) | см | 71x115 | 71x150 | 110x115 | 130x135 |
| Масса | кг | 115 | 130 | 250 | 420 |



C163

C165

C162

Чашечный смеситель на 56 литров

СТАНДАРТЫ: EN 12390-2

Этот смеситель во время перемешивания вовлекает меньше воздуха и гарантирует высокую однородность смесей с низким водо-цементным соотношением.

Чаша легко снимается с помощью тележки (принадлежность).

Усиленные износостойкие лопасти.

Размер чаши: Ø640 x 330 мм

Не поставляется в страны ЕС без защитного кожуха (мод. C162-02)

Электропитание: 230 В, 1 фаза, 50 Гц, 2 л. силы

Масса: 250 кг



C162

C162-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МОД. C162:

C162-01 ТЕЛЕЖКА для быстрого и легкого снятия чаши со смесителя

C162-02 ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ из стального листа в соответствии с директивой безопасности ЕС.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ

СТАНДАРТЫ: EN 12390-2

Используются для приготовления образцов бетона и смесей, обеспечивают однородное, эффективное и быстрое перемешивание. Просты и практичны; подходят для использования в лабораториях и полевых условиях.

Смесители оборудованы открывающимся вручную выпускным отверстием в днище для прямой выгрузки готового раствора в тележку или подходящую емкость.

Лопасты и скребок, регулируемые по высоте, изготовлены из качественной закаленной износостойкой стали.

Смесители имеют усиленный барабан и перемешивающее устройство, редуктор с коническими шестернями из закаленной и шлифованной стали в масляной ванне.

Автоматический выключатель с магнитным расцепителем в корпусе с классом защиты IP67.



C166

C166-01

C166-02

| Модель | | C166 | C166-01 | C166-02 |
|------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Объем замеса | литры | 200 | 110 | 60 |
| Объем барабана | литры | 350 | 200 | 100 |
| Диаметр барабана | мм | 960 | 800 | 550 |
| Электропитание | | 400В 3Ф 50Гц | 400В 3Ф 50Гц | 230В 1Ф 50Гц |
| Мощность | л. силы | 7,5 | 4 | 2 |
| Габариты (ДШВ) | см | 140x100x150 | 120x100x130 | 90x70x90 |
| Масса | кг | 350 | 260 | 140 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Смеситель на 60 литров C166-02 поставляется в комплекте с двумя колесами и опорно-сцепным устройством.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

166-10

Комплект из двух колес с опорно-сцепным устройством для смесителей на 200 литров мод. C166 и на 110 литров мод. C166-01

C161

Гравитационный смеситель

Применяется в полевых условиях для бетонов низкой и средней прочности.

Объем барабана: 130 литров

Объем замеса: 75 литров бетона

Электропитание: 230 В, 1 фаза, 50 Гц, - 0,3 л. сил

Габариты (ДШВ): 720x1320x1280 мм

Масса: 60 кг



C161